

EcoTank Pro ET-5880



TUOTETIEDOT



Nopea ja monipuolinen monitoimitulostin helppoon, laadukkaaseen ja erittäin edulliseen tulostukseen.

Tulosta, skannaa, kopioi ja faksaa helppokäyttöisellä A4-koon EcoTank Pro-tulostimella, jossa on langaton tulostus ja erittäin edulliset sivukohtaiset tulostuskustannukset. Nopean tulostuksen ja skannauksen lisäksi työskentelyä helpottaa kaksi 250 arkin paperilokeroa, 50 arkin takasyöttö sekä 50 arkin automaattinen arkinsyöttölaite. Lämmöttömän PrecisionCore-tekniikan ansiosta tulostimessa on alhainen energiankulutus.

Jatkuvaa säästöä

Säästä aina, kun tulostat EcoTankilla. Edullisilla mustepulloilla täytettävät suuret mustesäiliöt takaavat uskomattoman edulliset sivukohtaiset kustannukset. Lämmöttömän PrecisionCore-tekniikan ansiosta voit myös pitää energiankulutuksen minimissä ja pienentää siten energialaskuja.

Aikaa säästäviä ominaisuuksia

ET-5880 on luokassaan nopein A4-laitteemme, joka tulostaa ensimmäisen sivun vain 5,5 sekunnissa¹ ja jopa 25 sivua minuutissa. Automaattinen arkinsyöttölaite pystyy skannaamaan jopa 27,5 sivua minuutissa.

Vähäinen ylläpidon tarve

EcoTank Pro voi tulostaa tuhansia sivuja ilman mustesäiliön täyttöä, ja sen kahteen paperilokeroon mahtuu 500 arkkia. 50 arkin takasyötön sekä automaattisen arkinsyöttölaitteen ansiosta manuaalisesta paperinsyötöstä ei tarvitse huolehtia.

Helppokäyttöinen ja luotettava

Värillisen LCD-kosketusnäytön ansiosta toimintojen valinta on helppoa. Intuiivisten ja tippasuojattujen mustepullojen avulla laitteen edessä olevien suurten mustesäiliöiden täyttäminen on helppoa.

Tulosta lähes mistä vain

ET-5880:llä on helppo tulostaa mobiililaitteista, tableteilta ja kannettavista tietokoneista. Tulostimessa on Wi-Fi- ja Wi-Fi Direct -yhteys, joten voit lähettää siihen asiakirjoja tulostettaviksi älylaitteeseesi asennetulla Epson iPrint -sovelluksella².

Saavuta ammattitasoisia tuloksia

Reunukseton tulostus³ ja DURABrite ET -pigmenttimuste varmistavat loistavan tulostuslaadun.

KEY FEATURES

- **Erittäin edullinen A4-monitoimitulostin**
Taloudellinen mustesäiliöjärjestelmä
- **Nopea tulostus ja skannaus**
Tulosta jopa 25 sivua ja skannaa jopa 27,5 sivua minuutissa
- **Helppokäyttöinen mustesäiliö tulostimen etuosassa**
Täytä mustesäiliö helposti ja siististi kätevien mustepullojen avulla
- **Mobiilitulostus ja liitännät**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ja maksuttomat mobiilitulostussovellukset²
- **Suunniteltu yrityksille**
2 x 250 arkin etulokero, 50 arkin takasyöttö, 50 arkin automaattinen arkinsyöttölaite, PCL ja PS3

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Tulostustapa	PrecisionCore™-tulostuspää
Suuttimien konfigurointi	800 Suuttimet musta, 800 Suuttimet per väri
Minimi pisarakoko	3,8 pl
Mustetekniikka	DURABrite™ ET
Luokka	Työtiimi
Monitoimi	Tulostus, Scan, Kopio, Faksi

TULOSTUS

Aika ensimmäiseen sivuun	Mustavalko 5,5 Sekuntia, Colour 6 Sekuntia
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734	25 Sivua/min Mustavalko, 25 Sivua/min Colour
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus, ISO/IEC 24734	21 A4, sivua/min Mustavalko, 21 A4, sivua/min Colour
Suurin tulostusnopeus	32 Sivua/min Mustavalko (tavallinen), 32 Sivua/min Colour (tavallinen)
Tulostustarkkuus	4.800 x 2.400 DPI
Tulostuskapasiteetti	66.000 Sivua kuukaudessa Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin.
Recommended Duty Cycle	200 - 3.300 Sivua kuukaudessa
Värit	Musta, Syaani, Keltainen, Magenta
Tarkkoja tietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa	http://www.epson.eu/testing .

SKANNAUS

Double-sided scanning	Kyllä
Yksipuolinen skannausnopeus (A4, mustavalkoinen)	27,5 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan
Kaksipuolinen skannausnopeus (A4, mustavalkoinen)	11 ipm with ADF scan
Yksipuolinen skannausnopeus (A4, väri)	9 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan
Kaksipuolinen skannausnopeus (A4, väri)	6 ipm with ADF scan
Skannaustarkkuus	2.400 DPI x 1.200 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Advanced document integration	Skannaus sähköpostiin, Skannaus FTP:lle
Tulostusmuodot	BMP, JPEG, TIFF, Skannaus multi-TIFF:ksi, PDF, PNG
Skannerityyppi	Contact image sensor (CIS)

FAKSI

Faksityyppi	Mustavalkoisten ja värikköiden asiakirjojen manuaalinen faksaus
Faksin siirtonopeus	jopa 33,6 kt/s / noin 3 s/sivu
Virheenkorjaustila	CCITU/ITU Group3 -faksi, virheenkorjaustila
Faksin pikavalintapainikkeet (enintään)	100 nimet ja numerot
Sivumuisti	enintään 180 sivua (ITU-T-testiarkki nro 1)
Faksitoiminnot	Faksaus tietokoneelta, Faksi sähköpostiin, Vastaanotto ja tallennus, Automaattinen soitontoisto, Osoitekirja, Faksien ryhmälähetys, Fax Preview, Polling Reception

LIITÄNNÄT

Verkkotulostuksen protokollat	IPP, LDP, Portti 9100, WSD
Verkkohallinnan protokollat	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Verkkoprotokolla	IPv4, IPv6
Liitännät	Hi-Speed USB-liitäntä – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB Host, Near Field Communication (NFC)
WLAN-turvallisuus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

EcoTank Pro ET-5880

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- 1 mustesarja (127 ml Bk, 70 ml CMY)
- Virtakaapeli
- Asennus / Turvallisuus käsikirja
- Ajurit ja apuohjelmat (CD)
- Takuuasiakirja
- Päälaite
- Pikaopas

PRODUCT SPECIFICATIONS

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperimuodot	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), No. 10 (kirjekuori), DL (kirjekuori), C6 (kirjekuori), C4 (Envelope), Letter, Letter Legal
Automaattinen asiakirjansyöttölaite	50 Sivua
Sopiva paperin paino	64 g/m ² - 255 g/m ²
Kaksipuolinen	Kyllä (A4, tavallinen paperi)
Tulostelokeron kapasiteetti	125 Arkit
Paperilokeron kapasiteetti	250 Arkit Vakio, 550 Arkit Enintään
Takapaperiväylä (erikoismateriaalit)	Kyllä
Paperilokeroiden lukumäärä	3

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	19 Wattia (erilliskopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 0,8 Wattia (lepotila), 9,7 Wattia Ready, 0,2 Wattia (sammuta), TEC 0,14 kWh/week
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	425 x 500 x 350 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	17,8 kg
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32-/64-bittinen), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Mobiili- ja piivulostuspalvelut	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Virtalähde	220 V, 240V

LISÄOMINAISUDET

Ominaisuudet	Kosketusnäyttö, Suora tulostus USB-liitännästä
LCD-näyttö	Tyyppi: Väri, Kosketusnäyttö, Diagonaali: 10,9 cm
Materiaalien käsittely	Kaksipuolinen kopiointi automaattisella paperinsyöttölaitteella (A4, tavallinen paperi), Kaksipuolinen faksaus automaattisella paperinsyöttölaitteella (A4, tavallinen paperi), Kaksipuolinen skannaus automaattisella paperinsyöttölaitteella (A4, tavallinen paperi), Automaattinen kaksipuolistulostus (A4, tavallinen paperi)

LISÄTOIMINNOT

Emuloinnit	PCL3, PCL5c, PostScript 3
------------	---------------------------

MUU

Takuu	12 Kuukautta Huolto paikan päällä Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	---

TARVIKKEET

● 113 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06B140	7.500 pages
● 113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06B240	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06B340	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06B440	6.000 pages
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ28401
Viivakoodi	8715946676654
Alkuperämaa	Indonesia



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

EcoTank Pro ET-5880

MUSTEEN RIITTOISUUS



113 4-väriset mustepullot 113

● 7.500 sivua*

●●● 6.000 sivua*

* Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 24711/24712- tai ISO/IEC 29102/29103 -standardeihin. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield

- Määritetty ISO/IEC 24734-standardin mukaisesti: ESAT keskiarvo toimistoluokan testissä (oletuksena yksipuolinen tulostus). Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/testing.
- Edellyttää langatonta Internet-yhteyttä. Lisätietoja sekä luettelo tuetuista kielistä ja laitteista on osoitteessa www.epson.fi/connect.
- Reunasta reunaan -tulostustoiminto on suunniteltu satunnaista käyttöä varten. Tässä tilassa voi tulostaa vain tietyn määrän tulosteita, ennen kuin mustetyyny on vaihdettava. Tämän rajoituksen saavuttamisen jälkeen voi edelleen tulostaa vakiotilassa. Lisätietoja on käyttöoppaassa ja takuuehdoissa.

EPSON®